

فحم الكبريتاتشو

الإعداد: يتم في أفران معدنية بعملية مستمرة. وهناك مزيد من المعالجة تجري عبر الغريلة.


معطيات تقنية:



كمية الحرق: من 6800 إلى 7000 كيلو كالوري / كجم على الأقل مدة الحرق: من 4 إلى 5 ساعات



أقصى قدر متبقي من الرطوبة: 26% الرماد المتبقي: 4%



الجزء الثابت من الكربون: 75% المواد المتطايرة: 20%

شاركول تريد إنترناسيونال المالك: أوليفر بايزلر

كريفينكلر فيك D 23، D – 42799 لايشلينغن

charcoal-trade@online.de 0049217439558



لون موحد وبريق معدني.

الفحم يحترق من جميع الجوانب بالتساوي وبحرارة مرتفعة، دون تطاير شرر أو تكون دخان



الأبعاد: حصى للمطاعم – نوعية من 50 إلى 150 ملمتر (قطر 100 ملمتر)

يسلم الفحم في عبوات 5 / 4 / 3 / 2,5 كلغ تقريبا في البوليبروبيلين القوي والذي تم لصقه أليا – أو في أكياس ورقية من 3 طبقات.

80% من المحتوى على الأقل يجب أن تكون وفق الأبعاد المذكورة أعلاه.

التصدير: في حاويات 40 قدم عالية الارتفاع مع وزن 18,5 طن على الأقل في منصات نقالة أو ما لا يقل عن 20 طن في كومة واحدة.